

## AM-AF114 Fensterfolie ohne Kleber, transparent

AM-AF114 basiert auf einem transparentem Polyester Film. Dank der Micro Saugnapf Technologie auf der Rückseite haftet der Film auf glatten Oberflächen. Der Film ist einfach anzubringen und rückstandsfrei wieder ablösbar. Typische Anwendungen sind kurzfristige Wechselwerbungen am POS und Innen-Dekorationen.

<b>Matchcode:</b>	AM-AF114
<b>Material:</b>	beschichteter Polyester Film
<b>Oberfläche:</b>	glänzend
<b>Farbe:</b>	klar
<b>Dicke:</b>	110 µm
<b>Gewicht:</b>	150 g/m <sup>2</sup>
<b>Abdeckung:</b>	PET Film, transluzent, 50 µm
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	ab 10 °C
<b>Standard Rollenbreiten:</b>	54"
<b>Standard Rollenlänge:</b>	30 m
<b>Haltbarkeit:</b>	kurzfristige Anwendung im Innenbereich, bis zu 6 Monate
<b>Lagerung:</b>	kühl und trocken bei 15-25 °C, 50 % rel. Feuchte
<b>Lagerfähigkeit:</b>	12 Monate in der Originalverpackung

### GEEIGNETE TINTEN:

<b>EcoSolvent:</b>	ja	<b>UV:</b>	ja
<b>Solvent:</b>	ja	<b>Latex:</b>	ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

## AM-AF114 Fensterfolie ohne Kleber, transparent

### Beschreibung:

AM-AF114 Fensterfolie ohne Kleber – transparent, basiert auf einem transparentem Polyester Film mit einer glänzenden Beschichtung, die mit handelsüblichen EcoSolvent-, Solvent-, Latex- und UVC-Tinten bedruckt werden kann. Hinter dem Film liegende Objekte werden aufgrund seiner Klarheit nicht verzerrt. Durch die innovative Saugnapf Technologie haftet der AM-AF114 an glatten Flächen. Durch Optimierung der Haftschiicht wurde die UV Stabilität verbessert. Der etwas dünnere Film lässt sich besser anbringen und kann weiterhin repositioniert und rückstandsfrei abgelöst werden.

### Verarbeitung:

Der Film haftet nur auf glatten, planen oder zylindrischen Oberflächen wie z.B. Fensterglas. Der zu beklebende Untergrund muss sorgfältig von Schmutz, Staub, Fett, etc. gereinigt sein. Eine Verträglichkeitsprobe zwischen Film und Untergrund wird empfohlen. Sollte die Haftfläche durch Staub verschmutzt sein, kann diese mit klarem Wasser vorsichtig gesäubert werden.

Zur blasenfreien Verklebung kann der Untergrund mit etwas klarem Wasser eingesprüht werden. Dieses muss im Anschluss sorgfältig herausgerakelt werden. Beim Anbringen kann der Liner zum Schutz des Druckes zwischen Druck und Rakel gelegt werden.

Zur Vermeidung von Fingerabdrücken wird die Verwendung von Baumwollhandschuhen empfohlen.

### Anwendungen:

Typische Anwendungen sind kurzfristige Wechselwerbungen am POS, in Schaufenstern, oder Innen-Dekorationen.

**ARISTO**®  
Graphic Austria

**ARISTO** Graphic Austria GmbH

Brixentaler Str. 80 d | T: +43 5332 76229 - 0  
A - 6300 Wörgl | F: +43 5332 76229-77

[www.aristographic.at](http://www.aristographic.at) · [bestellungen@aristographic.at](mailto:bestellungen@aristographic.at)