

AM-BOFO2 Bodenfolie und Laminat

AM-BOFO2 Bodenfolie mit R10 besteht aus einer glänzenden, weißen, selbstklebenden Vinylfolie und einem geprägten, rutschfesten Laminat für die Bedruckung mit handelsüblichen EcoSolvent, Solvent, Latex und UVC Tinten.

Matchcode:	AM-BOFO2
Material Folie:	selbstklebende Vinylfolie 100µ, bedruckbare weisse Vorderseite, silikonisierter Papierliner 120g/m ² grauer,
Klebstoff Folie:	permanenter Solventkleber 20g/m ² +/- 3g/m ²
Material Laminat:	geprägtes, rutschfestes Laminat R10 240µ +/- 5µ
Klebstoff Laminat:	permanenter Solventkleber
Rollenbreiten:	137 cm
Rollenlänge:	30,48 m
Haltbarkeit:	bis zu 6 Monate im Innenbereich (je nach Belastung)
Lagerung:	kühl und trocken bei 15-24 °C, 40%-65% rel. Feuchte 12 Monate in der Originalverpackung

GEEIGNETE TINTEN:

EcoSolvent:	ja	UVC:	ja
Solvent:	ja	Latex:	ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

AM-BOFO2 Bodenfolie und Laminat

Produktbeschreibung:

Durch farbintensive Drucke erhält Fußbodenwerbung mit AM-BOFO2 die volle Aufmerksamkeit der Besucher. Das Produkt kann als Fußbodenwerbung in Einkaufszentren und Empfangsbereichen auf praktisch jedem Untergrund eingesetzt werden. Die Werbebotschaft kann für bis zu 6 Monate im Innenbereich genutzt werden - je nach Belastung.

Verarbeitung:

Die Folie kann von vielen Oberflächen problemlos ohne Kleberückstände entfernt werden (Bitte testen Sie die Haftung auf der gewünschten Oberfläche).

Die Verklebung erfolgt auf ebenen Flächen. Der zu beklebende Untergrund muss sorgfältig von Schmutz, Staub, Fett etc. gereinigt sein. Eine Verträglichkeitsprobe zwischen Untergrund und Kleber wird empfohlen.

Anwendungen:

Typische Anwendungen sind POS Werbungen, Events, Werbungen in Empfangsbereichen, Einkaufszentren,...

ARISTO[®]
Graphic Austria

ARISTO Graphic Austria GmbH

Brixentaler Str. 80 d | T: +43 5332 76229 - 0
A - 6300 Wörgl | F: +43 5332 76229-77

www.aristographic.at · bestellungen@aristographic.at