AM-EASY114 Promofolie mit Punktkleber, transparent

AM-EASY114 besteht aus einer transparenten, monomeren Weich-PVC Folie mit glänzender Oberfläche. Der punktförmig aufgetragene Acrylat Kleber erlaubt eine effiziente und blasenfreie Verarbeitung. Die Folie ist rückseitig mit hochwertigem gestrichenen Liner abgedeckt.

Matchcode:	AM-EASY114
Material:	Weich-PVC, monomer
Oberfläche:	glänzend
Farbe:	transparent
Dicke:	100 µm
Klebstoff:	semipermanenter Acrylat Kleber als Punkte
Abdeckung:	einseitig silikonisiertes, gestrichenes Kraftpapier, 135 g/m ²
Klebkraft:	k.A.
Temperaturbeständigkeit:	-20 °C bis +65 °C
Verarbeitungstemperatur:	ab 10 °C
Rollenbreiten:	137 cm
Rollenlänge:	50 m
Haltbarkeit:	nicht für den Außenbereich geeignet
Lagerung:	kühl und trocken bei 18-25 °C, 40-65 % rel. Feuchte
Lagerfähigkeit:	12 Monate in der Originalverpackung

GEEIGNETE TINTEN:

EcoSolvent:	ja	UVC:	ja
Solvent:	ja	Latex:	ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

AM-EASY114 Promofolie mit Punktkleber, transparent

Produktbeschreibung:

AM-EASY114 besteht aus einer transparenten, monomeren Weich-PVC Folie mit glänzender Oberfläche und kann mit handelsüblichen EcoSolvent-, Solvent-, Latex- und UV-härtenden Tinten bedruckt werden. Das Besondere an dieser Folie ist der punktförmig aufgetragene Kleber. Dadurch wird es möglich die bedruckte Folie ohne Werkzeuge und im trockenen Zustand blasenfrei anzubringen. Gerne werden diese Medien eingesetzt als Fenstergrafik, für saisonale Einzelhandelswerbung und für kurzfristige Anwendungen im Innenbereich. Viele glatte Oberflächen eignen sich als Untergrund für AM-EASY114. Ein einfaches und leichtes Entfernen von den meisten Oberflächen wird durch den semipermanenten Kleber gewährleistet. Der semipermanente Kleber lässt sich während der Verklebung gut repositionieren. Die Haltbarkeit ist abhängig von Ort und Lage der Anwendung und bezieht sich nicht auf den Druck.

Verarbeitung:

Folien mit Punktkleber werden im Trockenverfahren verarbeitet. Untergründe für die Verklebung sollten glatt, plan und ohne Fehlstellen sein. Weiterhin muss der zu beklebende Untergrund sorgfältig von Schmutz, Staub, Fett, etc. gereinigt sein. Eine Verträglichkeitsprobe zwischen Folie und Untergrund wird empfohlen.

Bei unzureichender Trocknung der Drucke kann der Kleber negativ beeinflusst werden. Zur Vermeidung von Fingerabdrücken wird die Verwendung von Baumwollhandschuhen empfohlen.

Anwendungen:

Typische Anwendungen sind kurzfristige Werbebotschaften im Innenbereich sowie Displays.

ARISTO®
Graphic Austria

ARISTO Graphic Austria GmbH

Brixentaler Str. 80 d | T: +43 5332 76229 - 0
A - 6300 Wörgl | F: +43 5332 76229-77

www.aristographic.at · bestellungen@aristographic.at