

AM-ECOB330

AM-ECOB330 Eco Banner Block Out 330 ist ein PVC freies Banner basierend auf einem Polyester Gewebekern. Eine schwarze Sperrschicht sorgt für eine hohe Opazität und verhindert störendes Durchleuchten selbst bei hellem Licht. Es kann im Außenbereich eingesetzt werden und ist mit gängigen EcoSolvent, Solvent, Latex und UV Tinten bedruckbar.

Matchcode:	AM-ECOB330
Material:	beschichtetes Polyestergewebe, PVC frei, mit Sperrschicht
Oberfläche:	semimatt
Farbe:	weiß, beidseitig
Gewicht:	330 g/m ² ±5 %
Reißfestigkeit:	1200 / 1100 N/5 cm ±5 %
Weiterreißfestigkeit	80 / 68 N ±5 %
Brandverhalten:	in Prüfung
Standard Rollenbreiten:	1600 / 3200 mm
Standard Rollenlänge:	50 m
Lagerung:	kühl und trocken bei 15-25 °C, 50 % rel. Feuchte
Lagerfähigkeit:	12 Monate in der Originalverpackung

GEEIGNETE TINTEN:

Eco Solvent:	ja	UVC:	ja
Solvent:	ja	Latex:	ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

AM-ECOB330

Produktbeschreibung:

AM-ECOB330 Eco Banner Block Out 330 ist ein PVC freies Banner basierend auf einem Polyester Gewebekern. Eine schwarze Sperrschicht sorgt für eine hohe Opazität und verhindert störendes Durchleuchten selbst bei hellem Licht. Das Banner hat eine sehr gleichmäßige, fein strukturierte Oberfläche und ermöglicht hervorragende Druckergebnisse. Es ist beidseitig mit gängigen EcoSolvent, Solvent, Latex und UV Tinten bedruckbar. Das reflexions arme, semimatte Banner kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Durch die gute Planlage kann es für Displays und Rahmen Systeme oder frei hängend verwendet werden. Das AM-ECOB330 kann geöst und genäht werden.

Verarbeitung:

Das Material ist ösbar und nähbar. Bei der Außenanwendung ist sicherzustellen, dass bei geösten Bannern der Abstand der Ösen sich nach der zu erwartenden Belastung, z.B. Wind oder Eigengewicht, richtet.

Anwendungen:

Typische Anwendungen sind kurz- bis mittelfristige Werbebotschaften im Innen- und Außenbereich.

ARISTO®
Graphic Austria

ARISTO Graphic Austria GmbH

Brixentaler Str. 80 d | T: +43 5332 76229 - 0
A - 6300 Wörgl | F: +43 5332 76229-77

www.aristographic.at · bestellungen@aristographic.at