

AM-ECOFB370

AM-ECOFB Eco Frontlit Banner 370 ist ein PVC freies Banner basierend auf einem Polyestergerewebe mit hoher Reißfestigkeit. Es kann im Außenbereich eingesetzt werden und ist mit gängigen EcoSolvent, Solvent, Latex und UV Tinten bedruckbar. Die semimatte Oberfläche ermöglicht eine brillante Wiedergabe der Druckfarben.

Matchcode:	AM-ECOFB370
Material:	beschichtetes Polyestergerewebe, PVC frei
Oberfläche:	semimatt
Farbe:	weiß
Gewicht:	370 g/m ² ±5 %
Reißfestigkeit:	2550 / 2230 N/5 cm ±5 %
Weiterreißfestigkeit	350 / 280 N ±5 %
Brandverhalten:	in Prüfung
Standard Rollenbreiten:	1600 / 3200 mm
Standard Rollenlänge:	50 m
Lagerung:	kühl und trocken bei 15-25 °C, 50 % rel. Feuchte
Lagerfähigkeit:	12 Monate in der Originalverpackung

GEEIGNETE TINTEN:

Eco Solvent:	ja	UVC:	ja
Solvent:	ja	Latex:	ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

AM-ECOFB370

Produktbeschreibung:

AM-ECOFB370 ist ein PVC freies Banner basierend auf einem Polyestergewebe. Das Banner hat eine hohe Reißfestigkeit und kann im Außenbereich eingesetzt werden. Es ähnelt einem Textil, da die textile Struktur vom Basisgewebe durchkommt. Das Material kann mit gängigen EcoSolvent, Solvent, Latex und UV Tinten bedruckt werden. Die semimatte Beschichtung ermöglicht eine brillante Wiedergabe der Druckfarben. Das AM-ECOFB370 kann geöst, geweißt und genäht werden.

Dieses PVC freie Frontlit wird eingesetzt für Banneranwendungen im Innen- und Außenbereich, für Displays und Rahmen Systeme.

Verarbeitung:

Das Material ist ösbar, schweißbar und nähbar. Bei der Außenanwendung ist sicherzustellen, dass bei geösten Bannern der Abstand der umlaufenden Ösen der zu erwartenden Belastung, z.B. durch Wind oder Eigengewicht des Banners, entspricht.

Anwendungen:

Typische Anwendungen sind kurz- bis mittelfristige Werbebotschaften im Innen- und Außenbereich.

ARISTO®
Graphic Austria

ARISTO Graphic Austria GmbH

Brixentaler Str. 80 d | T: +43 5332 76229 - 0
A - 6300 Wörgl | F: +43 5332 76229-77

www.aristographic.at · bestellungen@aristographic.at