

Datenblatt

AM-ECOFLF

Beschreibung perforierte, selbstklebende, Fensterfolie, 40% offene Fläche, PVC frei, klarer semi-permanenter Acrylatklebstoff, bedruckbare weisse Vorderseite, schwarze Rückseite für maximalen Kontrast, empfohlenes Schutzlaminat AM-FLAM (gegossen, hochtransparent)

Anwendung Digitaldruckfolie zum Bedrucken mit lösemittelhaltigen, latexbasierenden und UV Tinten, sowie Siebdruck.*** Klebkraft nimmt mit der Zeit zu. Nicht auf folgende Oberflächen verwenden: Frische Farbe oder Tinte, Polycarbonate, gewisse PVC's. Bei Unsicherheit vor Verklebung testen.

Zertifikate **Zur Zeit im Test**

Empfohlene Verarbeitungstemperatur mind. + 10°C (bis zu 30°C)
 Temperaturbeständigkeit - 17 bis zu + 50°C
 Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung bis 5 Jahre bei mitteleuropäischem
 Lagerfähigkeit bei 23°C / 50% r.F. 1 Jahr bei ungeöffneter Originalverpackung *

Physikalische Eigenschaften Obermaterial	Werte	Einheit	Norm
Dicke	125	µm	ISO 534

Physikalische Eigenschaften Abdeckvariante	Gewicht ISO 536
UV-Liner	220µ +/- 15µ

* Unter Einhaltung der Lager- und Handhabungsgrundsätze. Mitteleuropäisches Normalklima, unbedruckt
 18/11/21 Änderungen vorbehalten
 **Aufgrund der Wechselwirkung zwischen Druckfarben und dem Laminat, ist mit einem Schrumpf in den ausgeschnittenen bedruckten Graphiken zu rechnen
 ***Darf nicht in Kontakt mit Reinigungsmitteln kommen die Lösungsmittel oder Ammoniak enthalten. Fenster nur mit Seife und Wasser reinigen. Gründlich abspülen und das Glas trocknen lassen. IMMER nur auf trockene und gereinigte Glasoberflächen kleben. Bitte beachten Sie unsere Verklebeanleitung.