

AM-FB510 Frontlit Banner

AM-FB510 ist ein vielseitig einsetzbares Frontlit Banner, das schwer entflammbar ist. Durch den hochwertigen Polyester Gewebekern wird eine hohe Reißfestigkeit erreicht. Es kann somit auch in Innenräumen eingesetzt werden. Die einseitig kalandrierte, semimatte Oberfläche ermöglicht eine brillante Wiedergabe der Druckfarben.

Matchcode:	AM-FB510
Material:	PVC beschichtetes Gewebe
Oberfläche:	semi-matt
Farbe:	weiß
Gewicht:	510 g/m ²
Reißfestigkeit:	2000 / 1600 N/5 cm nach DIN 53352
Weiterreißfestigkeit:	420 / 400 N nach DIN 53352
Brandverhalten :	schwer entflammbar - Baustoffklasse B1 - nach DIN 4102-1
Standard Rollenbreiten:	110 cm, 137 cm, 160 cm , 220 cm
Standard Rollenlänge:	25 m bzw. 50 m abhängig von der Breite
Temperaturbeständigkeit:	-20 bis 70 °C
Lagerung:	kühl und trocken bei 15-25 °C, 50 % rel. Feuchte

GEEIGNETE TINTEN:

EcoSolvent:	ja	UVC:	ja
Solvent:	ja	Latex:	ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

AM-FB510 Frontlit Banner

Produktbeschreibung:

AM-FB510 ist ein vielseitig einsetzbares Frontlit Banner, das schwer entflammbar ist. Durch den hochwertigen Polyester Gewebekern wird eine hohe Reißfestigkeit erreicht. Die einseitig kalandrierte, semimatte Oberfläche ermöglicht eine brillante Wiedergabe der Druckfarben. Das Banner AM-FB510 kann mit gängigen Solvent, EcoSolvent, Latex und UV-Tinten bedruckt werden. Die Hauptanwendung für dieses Banner ist kurz- und mittelfristige Außenwerbung. Da AM-FB510 schwer entflammbar ist nach DIN 4102, kann es auch in Innenräumen eingesetzt werden.

Verarbeitung:

Das Material ist ösbar, schweißbar, klebbar und nähbar. Bei der Außenanwendung ist sicherzustellen, dass bei geösten Bannern der Abstand der umlaufenden Ösen der zu erwartenden Belastung, z.B. durch Wind oder Eigengewicht des Banners, entspricht.

Anwendungen:

Werbebotschaften im Innen- und Außenbereich



ARISTO Graphic Austria GmbH

Brixentaler Str. 80 d | T: +43 5332 76229 - 0
A - 6300 Wörgl | F: +43 5332 76229-77

www.aristographic.at · bestellungen@aristographic.at