Datenblatt

AM-ECOFLAM

Beschreibung	Klares, glänzendes Polyester Laminat, speziell für das Laminieren von Druckmedien. Zusätzlicher UV Schutz. Empfohlen als Laminat für die perforierte Fensterlochfolie AM-ECOFLF	
Anwendung	Laminat für Druckmedien und langfristigem Einsatz im Außenbereich, sowie für Fahrzeugbeschriftungen auf Flachglas oder gewölbten Flächen. Die Durchsicht bleibt nach Aufbringung erhalten.	
Zertifikate	derzeit in Erstellung	
Empfohlene Verarbeitungstemperatur	mind. + 10°C (bis zu 30°C)	
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis zu +140°C	
Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung	Bis zu 5 Jahre	
Lagerfähigkeit bei 23°C / 50% r.F.	1 Jahr bei ungeöffneter Originalverpackung *	

Physikalische Eigenschaften Obermaterial	Werte	Einheit	Norm
Dicke	20	µm	ISO 534

Physikalische Eigenschaften Abdeckvariante	Gewicht ISO 536
Einseitig silikonierter, Polyesterliner	42g/qm +/-10

Druck- und Satzfehler vorbehalten

* Unter Einhaltung der Lager- und Handhabungsgrundsätze. Mitteleuropäisches Normklima, unbedruckt

18/11/21

Änderungen vorbehalten

ARISTO®

Graphic Austria

ARISTO Graphic Austria GmbH

Brixentaler Str. 80 d | T: +43 5332 76229 - 0
A - 6300 Wörgl | F: +43 5332 76229-77

www.aristographic.at · bestellungen@aristographic.at