

AM-KLETEX Textil mit Klebstoff

Mit AM-KLETEX lassen sich dekorative Wandgestaltungen und edle Messedekorationen verwirklichen. Dieses Textil ermöglicht eine detailreiche Farbwiedergabe durch eine feine Textilstruktur und ein auf aktuelle Tinten abgestimmtes Inkjet Coating. Einfachste Verarbeitung durch ein dimensionsstabiles Polyestergewebe und einen repositionierbaren Kleber.

Matchcode:	AM-KLETEX
Material:	100 % PES Gewebe
Oberfläche:	matt
Farbe:	weiß
Gewicht:	190 g/m ² (325 g/m ² inkl. Liner)
Opazität:	> 98 % nach ISO 2471
Klebstoff:	semipermanenter Acrylat Kleber, lösemittelbasierend
Abdeckung:	einseitig silikonisiertes Kraftpapier Papier, 135 g/m ²
Klebkraft:	11 N/25 mm nach FTM1 - 24 h (Durchschnittswert)
Verarbeitungstemperatur:	ab 10 °C
Standard Rollenbreiten:	106,7 cm
Standard Rollenlänge:	15 m
Haltbarkeit:	6 Monate im Innenbereich wieder ablösbar
Lagerung:	kühl und trocken bei 15-25 °C, 50 % rel. Feuchte
Lagerfähigkeit:	24 Monate in der Originalverpackung

GEEIGNETE TINTEN:

EcoSolvent:	ja	UVC:	ja
Solvent:	ja	Latex:	ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

AM-KLETEX Textil mit Klebstoff

Produktbeschreibung:

Edle Dekorationen im Innenbereich lassen sich mit AM-KLETEX durch das selbstklebende Gewebe leicht und sauber umsetzen. Die hohe Opazität des Textil deckt Untergründe hervorragend ab. AM-KLETEX kann mit gängigen Solvent, EcoSolvent, Latex und UV Tinten bedruckt werden.

Der Kleber des AM-KLETEX ist so konzipiert, dass sich das Textil innerhalb von 6 Monaten rückstandsfrei von den meisten Untergründen entfernen lässt.

Verarbeitung:

Der Kleber hat eine gute Haftung auf den meisten Untergründen. Der Untergrund muss sauber und frei von vorherigen Dekorationen sein, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Aufgrund der Vielzahl an Oberflächen liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung der Oberfläche selbst zu prüfen. Zum Verkleben verwenden Sie bitte eine Andruckrolle oder Filzraker ohne scharfe Kanten, um den Druck nicht zu beschädigen.

Die fertigen Drucke sollten zum problemlosen Transport mit der Druckseite nach Außen gewickelt werden auf einen festen Kern. Optimal ist hierbei ein Durchmesser von 15 cm (6“). Hierdurch wird auch eine Tunnelbildung vermieden, die zwischen Textil und Abdeckung entstehen kann. Kleinere Tunnel haben keinen negativen Einfluss auf den Kleber.

Bitte lagern Sie angebrochene Rollen im Folienschlauch oder der original Verpackung. Zur Vermeidung von Fingerabdrücken wird die Verwendung von Baumwollhandschuhen empfohlen.

Anwendungen:

Typische Anwendungen sind hochwertige Dekorationen im Innenbereich von Ausstellungsräumen, Konferenzräumen, Messeständen, Hotel und Gastronomie.

ARISTO®
Graphic Austria

ARISTO Graphic Austria GmbH

Brixentaler Str. 80 d | T: +43 5332 76229 - 0
A - 6300 Wörgl | F: +43 5332 76229-77

www.aristographic.at · bestellungen@aristographic.at