

Datenblatt

AM-MLM

Beschreibung **Selbstklebende, monomer weichgemachte PVC-Folie, transparent matt, 95µm**
 Anwendung Schutzfolie mit UV Schutz für digitale Großformatdrucke

Empfohlene Verarbeitungstemperatur mind. + 10°C
 Temperaturbeständigkeit - 30 bis + 80°C
 Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung 3 Jahre *
 Lagerfähigkeit bei 23°C / 50% r.F. 2 Jahre bei ungeöffneter Originalverpackung *

Physikalische Eigenschaften Obermaterial	Werte	Einheit	Norm
Dicke	95 ± 5	µm	ISO 534
Reißdehnung MD	> 160	%	DIN EN ISO 527
Bruchspannung MD	> 26	Mpa	DIN EN ISO 527

Physikalische Eigenschaften Kleber	Werte	Einheit	Norm
Klebkraft* - permanent, klar	14 ± 6	N/25mm	Finat 1
*Durchschnittswert			24h auf Glas

Physikalische Eigenschaften Abdeckvariante	Dicke EN ISO 20 534	Gewicht ISO 536
silikonisiertes Glassinepapier	0,062mm	72g/m²

* Unter Einhaltung der Lager- und Handhabungsgrundsätze. Mitteleuropäisches Normalklima, unbedruckt

18/11/21

Änderungen vorbehalten

ARISTO®

Graphic Austria

ARISTO Graphic Austria GmbH

Brixentaler Str. 80 d | T: +43 5332 76229 - 0
 A - 6300 Wörgl | F: +43 5332 76229-77

www.aristographic.at · bestellungen@aristographic.at