

## Datenblatt

### AM-PLG / AM-PLM / AM-PLSM

Beschreibung **Selbstklebende, polymer weichgemachte PVC-Folie, transparent glänzend / matt / semi-matt, 75µ**  
 Anwendung Schutzfolie mit UV-Schutz für digitale Großformatdrucke

Empfohlene Verarbeitungstemperatur mind. + 10°C  
 Temperaturbeständigkeit - 30 bis + 80°C  
 Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung 5 Jahre \*  
 Lagerfähigkeit bei 23°C / 50% r.F. 2 Jahre bei ungeöffneter Originalverpackung \*

| Physikalische Eigenschaften Obermaterial | Werte  | Einheit | Norm           |
|------------------------------------------|--------|---------|----------------|
| Dicke                                    | 75 ± 5 | µm      | ISO 534        |
| Reißdehnung MD                           | > 160  | %       | DIN EN ISO 527 |
| Bruchspannung MD                         | > 26   | Mpa     | DIN EN ISO 527 |

| Physikalische Eigenschaften Kleber | Werte  | Einheit | Norm         |
|------------------------------------|--------|---------|--------------|
| Klebkraft* - Permanent, klar       | 14 ± 6 | N/25mm  | Finat 1      |
| *Durchschnittswert                 |        |         | 24h auf Glas |

| Physikalische Eigenschaften Abdeckvariante | Dicke EN ISO 20 534 | Gewicht ISO 536 |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Silikonisiertes Kraftpapier                | 0,144mm             | 135g/m²         |

\* Unter Einhaltung der Lager- und Handhabungsgrundsätze. Mitteleuropäisches Normklima, unbedruckt

18/11/21

Änderungen vorbehalten