

AM-ECOBOFO ECO Bodenfolie

AM-ECOBOFO ist eine vegane und recycelbare Folie, welche dank seiner speziell konzipierten Oberfläche und einer sehr anpassungsfähigen Struktur den Boden als Werbe-, Informations- oder Dekorationsfläche neu erfindet. Seine Struktur erhöht die Sicherheit (R10) und erlaubt es unglaubliche Farbexplosionen mit jedem beliebigen Digitaldrucker zu erzielen.

Matchcode:	AM-ECOBOFO
Material:	speziell beschichteter Polyesterträger 180µ +/- 5µ perman
Klebstoff:	enter Acryl-Solvent-Kleber 80µ +/- 5µ
Rollenbreiten:	137 cm
Rollenlänge:	30,5 m
Rutschfestigkeit:	R10
Entflammbarkeit:	B1
Flammschutz:	M1
Verklebung:	Minimale Verklebetemperatur +10°C
Haltbarkeit:	bis zu 6 Monate im Innenbereich (je nach Belastung)
Lagerung:	kühl und trocken bei 15-24 °C, 40%-65% rel. Feuchte 12 Monate in der Originalverpackung

GEEIGNETE TINTEN:

EcoSolvent: ja	UVC: ja
Solvent: ja	Latex: ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

AM-ECOBOFO ECO Bodenfolie

Produktbeschreibung:

Die spezielle Oberflächenstruktur hat eine sehr hohe mechanische Abriebsfestigkeit. Das leichte Material passt sich der natürlichen Oberflächen spielend an und kann einfach und sehr schnell verlegt und auch rückstandfrei wieder entfernt werden. AM-ECOBOFO ist im Innenbereich verwendbar und überzeugt auch beim Einsatz an Wänden und Decken. Es ist flammhemmend ausgerüstet, formstabil und sehr reissfest.

Verarbeitung:

Die Folie kann von vielen Oberflächen problemlos ohne Kleberückstände entfernt werden (Bitte testen Sie die Haftung auf der gewünschten Oberfläche).

Die Verklebung erfolgt auf ebenen Flächen. Der zu beklebende Untergrund muss sorgfältig von Schmutz, Staub, Fett etc. gereinigt sein. Eine Verträglichkeitsprobe zwischen Untergrund und Kleber wird empfohlen.

Anwendungen:

Typische Anwendungen sind POS Werbungen, Messen (Messewände und Böden), Wand- und Türverklebung, Verklebung auf Platten, Holz- und PVC-Böden und unbehandelte Steinböden...

ARISTO[®]
Graphic Austria

ARISTO Graphic Austria GmbH

Brixentaler Str. 80 d | T: +43 5332 76229 - 0
A - 6300 Wörgl | F: +43 5332 76229-77

www.aristographic.at · bestellungen@aristographic.at