

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Serie **BF PUFF** ist eine extradicke Transferfolie, die dazu gedacht ist, Grafiken dank ihrem „aufgeblasenen“ Effekt, zu dem es während dem Thermotransfer kommt, ein dreidimensionales Finish zu verleihen.

Diese Folie ist für die Anbringung von Logos oder Grafiken auf verschiedenen Arten von Kleidungsstücken geeignet, sowohl auf weichen als auch auf dicken Stoffen.

Die umfangreiche Farbpalette, einschließlich **Neon- und Metallic-Ausführungen**, ermöglicht einzigartige Grafiken, die mit anderen B-Flex Transferfolien-Serien kombiniert werden können.

Die Schnittlinien auf der Folie sind gut sichtbar, und ihr klebender Liner ermöglicht ein schnelles Abziehen und das Einschneiden von Details bis zu 5 mm.

## TECHNISCHE DATEN



Film: PU/polyurethan



Stärke: 150µ (±10µ)



Träger: adhesive PET



Empfohlene Fasern: natürliche, synthetische, gemischte

## PLOTTEREINSTELLUNG



Schnitteinstellungen: spiegeln



Messer: 45°



Minimaler Schnitt: 0,5 cm

## SICHERHEITSHINWEISE

Bei den in diesem Dokument gemeldeten Werten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter normalen Bedingungen in unserem Labor getestet wurden. Wir können keine Garantie für die oben genannten Informationen auf dieser Seite geben. Aufgrund möglicher Abweichungen in der Herstellung von Kleidungsstücken empfiehlt B-FLEX, das Material vor allen Anwendungen zu testen. Rev\_2024/02

HEADQUARTERS B-FLEX ITALIA S.r.l. info@b-flexitalia.com | www.b-flexitalia.com

NORTH AMERICA BRANCH B-FLEX AMERICA LLC info@b-flexamerica.com | www.b-flexamerica.com

ASIA-PACIFIC BRANCH B-FLEX PACIFIC PTY LTD info@b-flexpacific.com | www.b-flexpacific.com

## BF PUFF REGULAR ANBRINGUNG



Temperatur: 140°C - 285°F



Zeit für ALLE FARBEN: 10''  
Zeit für BF U792A: 10'' + weitere 10''  
mit Verwendung einer Schutzfolie



Liner-Entfernung: warm



Druck: hoch - 5 bar - 72 PSI

## BF PUFF NEON ANBRINGUNG



Temperatur: 140°C - 285°F



Zeit: 10''



Liner-Entfernung: warm



Druck: hoch - 5 bar - 72 PSI

## BF PUFF METALLIC ANBRINGUNG



Temperatur: 140°C - 285°F



Zeit: 5'' + weitere 15''  
mit Verwendung einer Schutzfolie



Liner-Entfernung: warm



Druck: hoch - 5 bar - 72 PSI

## WASCHBESTÄNDIGKEIT


Erste Wäsche	12 Stunden nach der Anwendung
Max. Waschtemperatur	30°C - 85°F
Trockenreinigung	✗
Trockner	✗

follow us





**BF U700A**  
WHITE PUFF



**BF U720A**  
MEDIUM YELLOW PUFF



**BF U727A**  
OCRA YELLOW PUFF



**BF U730A**  
RED PUFF



**BF U735A**  
CORAL RED PUFF



**BF U736A**  
PINK PUFF



**BF U773A**  
LAVENDER PUFF



**BF U740A**  
ROYAL BLUE PUFF



**BF U748A**  
NAVY BLUE PUFF



**BF U750A**  
GREEN PUFF



**BF U787A**  
LIGHT TURQUOISE PUFF



**BF U760A**  
BROWN PUFF



**BF U710A**  
BLACK PUFF



**BF U792A**  
GOLD PUFF



**BF U796A**  
SILVER PUFF



**BF UFLU020A**  
NEON YELLOW PUFF



**BF UFLU030A**  
NEON ORANGE PUFF



**BF UFLU040A**  
NEON PINK PUFF



**BF UMET792A**  
GOLD METALLIC PUFF



**BF UMET796A**  
SILVER METALLIC PUFF



**BF UMET730A**  
RED METALLIC PUFF



**BF UMET740A**  
BLUE METALLIC PUFF



## NEON- UND METALLIC-FARBEN

