

## Datenblatt

### AM-ECOFLAM

**Beschreibung** Klares, glänzendes Polyester Laminat, speziell für das Laminieren von Druckmedien. Zusätzlicher UV Schutz. Empfohlen als Laminat für die perforierte Fensterlochfolie AM-ECOFLF

**Anwendung** Laminat für Druckmedien und langfristigem Einsatz im Außenbereich, sowie für Fahrzeugbeschriftungen auf Flachglas oder gewölbten Flächen. Die Durchsicht bleibt nach Aufbringung erhalten.

**Zertifikate** derzeit in Erstellung

Empfohlene Verarbeitungstemperatur mind. + 10°C (bis zu 30°C)  
Temperaturbeständigkeit -20°C bis zu +140°C  
Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung Bis zu 5 Jahre  
Lagerfähigkeit bei 23°C / 50% r.F. 1 Jahr bei ungeöffneter Originalverpackung \*

Physikalische Eigenschaften Obermaterial	Werte	Einheit	Norm
Dicke	20	µm	ISO 534

Physikalische Eigenschaften Abdeckvariante	Gewicht ISO 536
Einseitig silikonierter, Polyesterliner	42g/qm +/-10

Druck- und Satzfehler vorbehalten

\* Unter Einhaltung der Lager- und Handhabungsgrundsätze. Mitteleuropäisches Normklima, unbedruckt

18/11/21

Änderungen vorbehalten

# ARISTO®

Graphic Austria

ARISTO Graphic Austria GmbH

Mühlbachstraße 3 | T: +43 5332 76229-0 | F-DW:77  
A - 6322 Kirchbichl | bestellungen@aristographic.at

www.aristographic.at · shop.aristographic.at