

AM-ECOLAMG

AM-ECOLAMG ist ein glänzendes Schutzlaminat zur Druck-veredelung in der graphischen Industrie. Der gleichmäßige Glanzgrad verstärkt den Kontrast im Druck. Der druckaktive Kleber ermöglicht eine schnelle und effektive Verarbeitung bei Lamination von Rolle.

Matchcode:	AM-ECOLAMG
Material:	Polypropylen
Oberfläche:	glänzend
Farbe:	transparent
Dicke:	50 µm
Abdeckung:	einseitig silikonisiertes Kraftpapier, 120 g/m ²
Klebstoff:	transparent, permanent, Polyacrylat
Klebkraft:	19,8 N/25 mm nach FINAT 1 - 24 h (Durchschnittswert)
Temperaturbeständigkeit:	-10 °C bis +40 °C
Verarbeitungstemperatur:	ab 10 °C
Brandverhalten:	nicht geprüft
Haltbarkeit:	2 Jahre im Innenbereich, kurzfristig Außenbereich
Standard Rollenbreiten:	1050 1370 mm
Standard Rollenlänge:	50 m
Wicklung:	Film außen
Lagerung:	kühl und trocken bei 15-25 °C, 50 % rel. Feuchte
Lagerfähigkeit:	24 Monate in der Originalverpackung

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

ARISTO[®]
Graphic Austria

ARISTO Graphic Austria GmbH

Mühlbachstraße 3 | T: +43 5332 76229-0 | F-DW:77
A - 6322 Kirchbichl | bestellungen@aristographic.at

www.aristographic.at · shop.aristographic.at