

AM-KLEPAP

AM-KLEPAP basiert auf einem nassfesten Papier, das selbstklebend ausgerüstet ist. Das Papier kann in Schneideplottern verarbeitet werden. Es kann für kurzfristige Anwendungen im Außenbereich eingesetzt werden. Das Klebe Papier ist PVC frei und FSC® (FSC-C119162) zertifiziert.

Matchcode:	AM-KLEPAP
Material:	Papier
Oberfläche:	semiglossy
Farbe:	weiß
Gewicht:	135 g/m ² zzgl. Kleber und Liner - ISO 536
Opazität:	97 % - ISO 2471
Klebstoff:	wasserbasierter Acryl Kleber
Abdeckung:	einseitig silikonisiertes Kraftpapier, 120 g/m ²
Klebkraft (auf Glas):	20 N/25 mm nach FTM 1 - 24 h (Durchschnittswert)
Klebergewicht:	20 g/m ²
Verarbeitungstemperatur:	ab 10 °C
Standard Rollenbreiten:	762 / 1372 mm
Standard Rollenlänge:	30,5 m
Haltbarkeit:	bis zu 3 Monate im Außenbereich, unter mitteleuropäischen Normalklima
Lagerung:	kühl und trocken bei 10-30 °C, 30-65 % rel. Feuchte
Lagerfähigkeit:	12 Monate in der Originalverpackung

GEEIGNETE TINTEN:

Eco Solvent:	ja	UVC:	ja
Solvent:	ja	Latex:	ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.