

Datenblatt

AM-PF10BOL

Beschreibung	Selbstklebende, polymer weichgemachte PVC-Folie, weiß glänzend, transparenter Kleber, 160µ, B1 Hochwertige, REACH und RoHS konforme, polymere Spezialfolie - Blockout - Hochopak auch im Gegenlicht. Bedruckbar mit Solvent, Eco-Solvent, Latex und UV Tinten, für farbintensive und brillante Drucke. Für langfristige Anwendungen im Innen- und Aussenbereich für schattenfreie beidseitige Werbung auf transparenten Flächen sowie Blockout-Anwendungen. REACH und RoHS Konform.		
Abmessung	1370mm x 50m		
Empfohlene Verarbeitungstemperatur	mind. + 5°C		
Temperaturbeständigkeit	- 40 bis + 90°C		
Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung	5 Jahre *		
Lagerfähigkeit bei 23°C / 50% r.F.	2 Jahre bei ungeöffneter Originalverpackung *		
Formbeständigkeit (FTM 14)	in Querrichtung < -3%		
	in Laufrichtung < -3%		

Physikalische Eigenschaften Obermaterial	Werte	Einheit
Dicke	160 ± 5	µm

Physikalische Eigenschaften Kleber	Werte	Einheit	Norm
Klebkraft* AM-PF10BOL - reines Polyacrylat, permanent, transparent	8 ± 6	N/25mm	AFERA 5001*
Klebkraft* AM-PF10BOL - reines Polyacrylat, permanent, transparent	16 ± 6	N/25mm	AFERA 5001**
*Durchschnittswert			*20min auf Stahl
			**24h auf Stahl

Physikalische Eigenschaften Abdeckvariante	Gewicht
AM-PF10BOL - Releasepapier, PE-befilmt mit feinen Luftkanälen, weiss	140g/m²

* Unter Einhaltung der Lager- und Handhabungsgrundsätze. Mitteleuropäisches Normalklima, unbedruckt

16/08/22

Änderungen vorbehalten

ARISTO®
Graphic Austria

ARISTO Graphic Austria GmbH

Mühlbachstraße 3 | T: +43 5332 76229-0 | F-DW:77
A - 6322 Kirchbichl | bestellungen@aristographic.at

www.aristographic.at · shop.aristographic.at