

## AM-EASY2000

AM-EASY2000 besteht aus einer weißen, monomeren Weich-PVC Folie mit matter Oberfläche. Der punktförmig aufgetragene Acrylat Kleber erlaubt eine effiziente und blasenfreie Verarbeitung. Die Folie ist rückseitig mit einem hochwertigen PE Liner abgedeckt.

<b>Matchcode:</b>	AM-EASY2000
<b>Material:</b>	Weich-PVC, monomer
<b>Oberfläche:</b>	matt
<b>Farbe:</b>	weiß
<b>Dicke:</b>	100 µm
<b>Klebstoff:</b>	semipermanenter Acrylat Kleber als Punkte
<b>Abdeckung:</b>	Beidseitiger PE Liner, 140 g/m <sup>2</sup>
<b>Klebkraft:</b>	> 24h 1,5N / 25mm - nach AFERA 4001
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	ab 15 °C
<b>Rollenbreiten:</b>	137 cm
<b>Rollenlänge:</b>	50 m
<b>Haltbarkeit:</b>	kurzfristig im Außenbereich, vertikal verklebt, unter mitteleuropäischen Normalklima
<b>Lagerung:</b>	kühl und trocken bei 18-25°C, 40-65% rel. Feuchte
<b>Lagerfähigkeit:</b>	12 Monate in der Originalverpackung

### GEEIGNETE TINTEN:

<b>EcoSolvent:</b>	ja	<b>UVC:</b>	ja
<b>Solvent:</b>	ja	<b>Latex:</b>	ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

## AM-EASY2000

### Produktbeschreibung:

AM-EASY2000 besteht aus einer weißen, monomeren Weich-PVC Folie mit matter Oberfläche und kann mit handelsüblichen EcoSolvent-, Solvent-, Latex- und UV-härtenden Tinten bedruckt werden.

Das Besondere an dieser Folie ist der punktförmig aufgetragene Kleber. Dadurch wird es möglich die bedruckte Folie ohne Werkzeuge und im trockenen Zustand blasenfrei anzubringen.

Gerne wird die AM-EASY2000 eingesetzt als Fenstergrafik, für saisonale Einzelhandelswerbung und für kurzfristige Anwendungen im Innenbereich. Als Untergrund eignen sich viele glatte Oberflächen.

Ein einfaches und leichtes Entfernen von den meisten Oberflächen wird durch den semipermanenten Kleber gewährleistet. Der semipermanente Kleber lässt sich während der Verklebung gut repositionieren. Die Folie kann auch kurzfristig im Außenbereich eingesetzt werden. Die Haltbarkeit ist abhängig von Ort und Lage der Anwendung und bezieht sich nicht auf den Druck.

### Verarbeitung:

Folien mit Punktkleber werden im Trockenverfahren verarbeitet. Untergründe für die Verklebung sollten glatt, plan und ohne Fehlstellen sein. Weiterhin muss der zu beklebende Untergrund sorgfältig von Schmutz, Staub, Fett, etc. gereinigt sein. Eine Verträglichkeitsprobe zwischen Folie und Untergrund wird empfohlen.

Bei unzureichender Trocknung der Drucke kann der Kleber negativ beeinflusst werden. Zur Vermeidung von Fingerabdrücken wird die Verwendung von Baumwollhandschuhen empfohlen.

### Anwendungen:

Typische Anwendungen sind kurzfristige Werbebotschaften im Innen- und Außenbereich sowie Displays.

**ARISTO**®  
Graphic Austria

**ARISTO** Graphic Austria GmbH

Mühlbachstraße 3 | T: +43 5332 76229-0 | F-DW:77  
A - 6322 Kirchbichl | [bestellungen@aristographic.at](mailto:bestellungen@aristographic.at)

[www.aristographic.at](http://www.aristographic.at) · [shop.aristographic.at](http://shop.aristographic.at)