

AM-FP225G

AM-FP225G ist ein Fotopapier mit einer hoch glänzenden Oberfläche. Die Beschichtung wurde für die Bedruckung mit handelsüblichen EcoSolvent-, Solvent-, Latex- und UVC-Tinten konzipiert und hat eine gute Planlage.

Typische Anwendungsbereiche sind fotorealistische Drucke.

Matchcode:	AM-FP225G
Materialart:	beidseitig PE-beschichtetes Papier
Oberfläche:	glänzend
Farbe:	weiß
Gewicht:	225 g/m ²
Dicke:	213 µm
Opazität:	>90
Glanz (60°):	90
Weißgrad (CIE):	>145
Lamination:	kalt, warm
Standard Rollenbreiten:	54"
Standard Rollenlänge:	30 m
Lagerung:	kühl und trocken bei 15-25°C, 50% rel. Feuchte
Lagerfähigkeit:	24 Monate in der Originalverpackung

GEEIGNETE TINTEN:

EcoSolvent:	ja	UVC:	ja
Solvent:	ja	Latex:	ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

AM-FP225G

Produktbeschreibung:

AM-FP225G ist ein Fotopapier mit einer hoch glänzenden Oberfläche.

Die Beschichtung wurde für die Bedruckung mit handelsüblichen EcoSolvent-, Solvent-, Latex- und UVC-Tinten konzipiert und hat eine gute Planlage.

Die Tintenempfangsschicht ermöglicht intensive und brillante Farben für hoch aufgelöste Fotodrucke. Das hochwertige RC-Basispapier ist beidseitig mit einem PE-Film ausgerüstet, der dem AM-FP225G Stabilität und einen angenehmen Griff verleiht.

Verarbeitung:

AM-FP225G trocknet schnell und lässt sich hervorragend weiterverarbeiten und laminieren.

Allerdings ist die Trockenzeit auch abhängig von der verwendeten Tintenmenge. Beim Drucken von Rolle zu Rolle sollte die bedruckte Bahn möglichst rasch wieder entrollt und plan ausgelegt werden, damit die Tinte komplett ausgasen kann. Zur Vermeidung von Fingerabdrücken empfehlen wir die Verwendung von Baumwollhandschuhen.

Anwendungen:

Typische Anwendungsbereiche sind fotorealistische Drucke, Poster, Werbung im Ladenbau, Schilder und Displays im Innenbereich.

ARISTO[®]
Graphic Austria

ARISTO Graphic Austria GmbH

Mühlbachstraße 3 | T: +43 5332 76229-0 | F-DW:77
A - 6322 Kirchbichl | bestellungen@aristographic.at

www.aristographic.at · shop.aristographic.at