

## AM-WPC195

AM-WPC195 ist eine Papier basierende Vliestapete für die individuelle Raumgestaltung. Die matte, weiße Oberfläche der voluminösen Vliestapete kann mit handelsüblichen EcoSolvent, Solvent, Latex und UVC Tinten bedruckt werden. Das Material wird wie marktübliche Vliestapeten verarbeitet.

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Matchcode:</b>               | AM-WPC195   |
| <b>Material:</b>                | beschichtetes Papiervlies, frei von Glasfasern  |
| <b>Oberfläche:</b>              | matt  |
| <b>Farbe:</b>                   | weiß  |
| <b>Gewicht:</b>                 | 195 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Dicke:</b>                   | 290 µm  |
| <b>Opazität:</b>                | >91 - ISO 2471  |
| <b>Weißgrad:</b>                | 70 % - CIELAB   |
| <b>Verarbeitungstemperatur:</b> | ab 15 °C  |
| <b>Brandverhalten:</b>          | schwer entflammbar - C-s1, d0 - nach EN 13501, wenn auf kartonierten Gipsplatten, A1 oder A2 Untergründen aufgebracht |
| <b>Standard Rollenbreiten:</b>  | 800 / 1600 mm   |
| <b>Standard Rollenlänge:</b>    | 50 m  |
| <b>Lagerung:</b>                | kühl und trocken bei 15-25 °C, 50 % rel. Feuchte  |
| <b>Lagerfähigkeit:</b>          | 12 Monate in der Originalverpackung   |

### GEEIGNETE TINTEN:

|                     |    |               |    |
|---------------------|----|---------------|----|
| <b>Eco Solvent:</b> | ja | <b>UVC:</b>   | ja |
| <b>Solvent:</b>     | ja | <b>Latex:</b> | ja |

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

## AM-WPC195

### Produktbeschreibung:

ARISTOmedia AM-WPC195 ist eine Papier basierende Vliestapete für die individuelle Raumgestaltung. Die matte, weiße Oberfläche der voluminösen Vliestapete kann mit handelsüblichen EcoSolvent, Solvent, Latex und UVC Tinten bedruckt werden. Die wahrnehmbare Vliesstruktur der Tapete wirkt angenehm natürlich. Die Beschichtung der AM-WPC195 ermöglicht einen großen Farbraum und brillante fotorealistische Ausdrücke. Das Produkt ist frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln und ohne Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd. AM-WPC195 hat eine hohe Opazität und ist dimensionsstabil, rissüberbrückend und lässt sich einfach verarbeiten. Die Tapete haftet auf glatten, leicht rauhen, mit Binderfarbe gestrichenen Wandoberflächen oder Putzen. Sie lässt sich auch einfach entfernen. Aus ökologischer Sicht ist AM-WPC195 sehr umweltverträglich, PVC frei und FSC® (FSC-C119162) zertifiziert. Die Tapete entspricht der Brandschutzklasse C nach EN 13501 und kann in Innenräumen eingesetzt werden.

### Verarbeitung:

Die Drucke sind unlaminieren im Innenbereich als Dekoration einsetzbar. Für die Weiterverarbeitung als Dekorationstapete gelten die üblichen Verfahrensweisen für Tapezierarbeiten. Der Untergrund muss trocken, sauber, fest, saugfähig und glatt sein. Verarbeitet wird die Tapete üblicherweise in Wandklebetechnik bei der die Wand eingekleistert wird. Bei mehreren Bahnen erfolgt die Verklebung auf Stoß. Bei Bedarf kann ein Doppelnachtschnitt im trockenen Zustand ausgeführt werden. Die Bahnen mit Moosgummirolle oder Tapezierbürste blasenfrei andrücken. Austretenden Kleber sofort mit einem feuchten Tuch oder Schwamm entfernen. Für das Anbringen der Tapete empfehlen wir handelsübliche Kleister für Papiervlies Tapeten wie zb: Metylan,Direct für Vliestapeten.

### Anwendungen:

Typische Anwendungen sind individuelle Raumgestaltungen für Wohnräume, Kinderzimmer, Einkaufszentren, Museen, Messebau, gewerbliche Räume, Hotel und Gastronomie.

**ARISTO**<sup>®</sup>  
Graphic Austria

**ARISTO** Graphic Austria GmbH

Mühlbachstraße 3 | T: +43 5332 76229-0 | F-DW:77  
A - 6322 Kirchbichl | [bestellungen@aristographic.at](mailto:bestellungen@aristographic.at)

[www.aristographic.at](http://www.aristographic.at) · [shop.aristographic.at](http://shop.aristographic.at)